

Comfort M

LEVEL



STOP



DOTATION DE SÉRIE

*



- 2 x 5.511.2248
PP brosse Ø 483 mm - 19"



- 4.508.0217
Bavette suceur avant L.1270 mm
Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Bavette suceur arrière L.1345 mm
Shore 33 Th. 6 mm

Equipé avec:

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des médianes ou grandes surfaces (jusqu'à 6.000 m²)
- Plus de 90-120 Kg. de pression constante sur la brosse
- Grande capacité de réservoir de charge, résultant en un nombre réduit d'arrêts et l'utilisation maximale de charge de la batterie pour un fonctionnement efficace de la machine
- Stable même en pleine charge
- Roue avant de conduite indépendante avec réduction du rayon de braquage
- Accès facile et rapide aux composants électriques
- Levage automatique du suceur
- Levage automatique de la brosse
- Dispositif de sûreté du suceur pour la marche arrière
- Dispositif d'arrêt automatique de la brosse et du débit d'eau quand l'autolaveuse s'arrête
- Système anti mousse
- Plaque de brosse auto nivelée
- Compteur horaire
- Grande autonomie grâce à des batteries de grandes capacités

*** NOUVEAU : Equipement standard à partir de l'année 2022 et compatible avec les modèles précédents**

	Comfort M 102
Référence	8.578.0004
Alimentation	36V
Largeur auto-laveuse/suceur	1020/1250 mm
Rendement théorique max	7140 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	200 l/52.84 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	210-240 l/55.5-63.4 gal
Moteur de traction	roue avant/900 W
Tours/minute - pression sur les brosses	150/120 kg/246 lbs
Puissance moteur de brosse	1500 W
Pente max - réservoir vide/plein	10%/8%
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1800 mmH ₂ O/550 W
Dimensions/poids	190x112x145 cm/342 kg

EN OPTION



Le système anti-mousse réduit efficacement la formation de mousse, en évitant qu'elle aille toucher le moteur d'aspiration, en protégeant sa fonctionnalité. L'interrupteur électronique à flotteur qui interrompt l'aspiration lorsque le réservoir est plein. L'ouverture large du réservoir permet un nettoyage efficace, complet et rapide.

Le suceur en V résistant, fait avec des profils en acier, est amplement réglable et permet de combiner l'activité des lames en caoutchouc avec une puissance d'aspiration élevée, pour obtenir un séchage parfait sur tous les types de sol. Le filtre spécial retient les impuretés et empêche l'obstruction du tuyau



d'aspiration. Les autolaveuses Comfort M sont faciles à utiliser grâce aux commandes simples et intuitives. Du tableau de contrôle, l'opérateur peut régler la vitesse maximale et la quantité de solution détergente, en sélectionnant l'option la plus adaptée pour chaque type de saleté. Le travail est simplifié et rendu plus rapide

par le relevage automatique du suceur et du plateau des brosses. Grâce à la distribution optimale du poids et à l'emploi de roues robustes en polyuréthane résistant à l'huile, le guidage est parfait dans toutes les conditions de travail. Le vidage du réservoir de la solution est rapide grâce au bouchon facilement accessible.



- 0.107.0009
Batterie Pb-acid
36V 360Ah C5

- 0.107.0012
GEL Batterie
36V 320Ah C5



- 0.108.0003
Chargeur de batterie
24V/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Bavette suceur avant en polyuréthane L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Bavette suceur arrière en polyuréthane L.1345 TH. 6



- * • 2x 5.511.2239
Tynex brosse Ø 483 mm-19"

- 2x 5.511.2240
PP 0,3 brosse Ø 483 mm-19"

- 2x 5.511.2241
PES brosse Ø 483 mm - 19"



- * • 2x 5.511.2242
Disque d'entraînement EWU
Ø 483 mm-19"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19"- beige (5 pcs.)

- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19"- vert (5 pcs.)

- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19"- noir (5 pcs.)