

Easy-R

LEVEL



STOP



DOTATION DE SÉRIE



* Easy-R 55BT

- 2 x 5.511.2202
PP brosse Ø 275 mm - 10"



* Easy-R 66BT

- 2 x 5.511.2207
PP brosse Ø 330 mm - 13"



- 4.508.X468
Bavette suceur avant L.830 mm
Shore 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
Bavette suceur arrière L.870 mm
Shore 40 Th. 3 mm

Equipé avec:

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 2.200 m²)
- Panneau de commande convivial: position marche avant, bouton de mise en marche brosse et aspiration séparés, indicateur charge de batterie, indicateur direction de traction, interrupteur principal à clé
- Grande poignée avec levier d'entraînement de traction pour les directions vers l'avant et vers l'arrière
- Plaque de brosse auto nivelée
- Jupe démontable sans outils fournis avec le système de verrouillage automatique
- Accès facile au compartiment moteur et au filtre
- réservoir de solution de lavage avec accès par grande ouverture et bouchon de grand diamètre
- Frein intégré sur la roue
- Roues sans traces
- Suceur mobile anti-choc
- Compteur horaire et électrovanne

*** NOUVEAU : Equipement standard à partir de l'année 2022 et compatible avec les modèles précédents**

	Easy-R 55BT	Easy-R 66BT
Référence	8.516.0407	8.516.0415
Alimentation	24V	24V
Largeur auto-laveuse/suceur	550/800 mm	660/800 mm
Rendement théorique max	2475 m ² /h	2970 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	67 l/17.70 gal	67 l/17.70 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	75-95 l/20.35-25 gal	75-95 l/20.35-25 gal
Traction	automatique/200W	automatique/200W
Tours/minute/pression sur les brosses	150/45 kg/99.20 lbs	150/24 kg/52.91 lbs
Puissance moteur de brosse	600 W	600 W
Dosage du détergent	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	1280 mmH ₂ O/450W	1280 mmH ₂ O/450W
Dimensions/poids	135x56x102 cm/100 kg	135x56x102 cm/93 kg

EN OPTION



Tableau de commande analogique, simple et intuitif. Sélecteur de réglage de la vitesse. Interrupteur général ON/OFF et interrupteur à clé, interrupteur pour le moteur de la brosse et d'aspiration. Disjoncteur thermique pour protéger le moteur des brosses et d'aspiration, indicateur



- 2 x 0.107.0002
Batterie tubulaire Pb-acide
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
GEL Batterie 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0078
Chargeur de batterie 24V
13A 220-240/50-60



- 5.511.1494
Chargeur de batterie à bord
- 24V - 12A



- 4.508.1178 Lame avant en polyuréthane L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Lame arrière en polyuréthane L.870 TH. 4

*



- 2x 5.511.2203
Tynex brosse Ø 275 mm-10"
- 2x 5.511.2208
Tynex brosse Ø 330 mm-13"
- 2x 5.511.2204
PP 0,3 brosse Ø 275 mm-10"
- 2x 5.511.2209
PP 0,3 brosse Ø 330 mm-13"
- 2x 5.511.2205
PES brosse Ø 275 mm-10"
- 2x 5.511.2210
PES brosse Ø 330 mm-13"

*



- 2x 5.511.2206
Disque d'entraînement EWU Ø 275mm-10"
- 2x 5.511.2211
Disque d'entraînement EWU Ø 330mm-13"



(5 pièces)

- 6.508.0034 - Ø 483 mm-19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm-19"- vert
- 6.508.0048 - Ø 483 mm-19"- noir
- 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beige
- 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- vert
- 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- noir
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- vert
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- noir

de niveau de la batterie, compteur. Accès rapide au logement des batteries et du moteur d'aspiration sans outils. Grande capacité du réservoir, la plus élevée dans la catégorie (67 l.) 2 batteries x 12V - 118 Ah C5 qui garantissent une grande autonomie de travail, jusqu'à 3



heures. Levier de contrôle pour l'activation de la brosse et du flux de la solution détergente. Système d'évacuation de l'eau. Raccord rapide pour chargeur. Plateau des brosses monobloc résistant, en acier de 15 mm. Grande pression sur le sol pour un nettoyage profond, même en cas de

saleté persistante. Système automatique de nivellement des brosses. Électrovanne pour arrêter le refoulement du détergent pendant les interruptions des phases de travail.

