

SWL R 990

**NEW**

POWERED by
HONDA™
mod 990 ST

Equipé avec:

• Idéal pour les surfaces moyennes • Grande surface filtrante répartie sur 6 filtres à cartouche équipés d'un secoueur de filtre électrique • Contrôle de l'élévation de la brosse latérale • **Brosse latérale complète droite/gauche** • Coupure de l'aspiration • Régulation de la pression de la brosse principale • Réservoir arrière de collecte indirecte • Montage-démontage rapide de la brosse principale et de la brosse latérale • Courroies élastiques longue durée • Levier de sélection de l'aspiration • Dispositif antistatique • Indicateur du niveau de la batterie • Large réservoir collecteur • Châssis en acier robuste • Poids parfaitement équilibré des composants, ce qui permet des changements de direction rapides en toute sécurité • Batterie et chargeur de batterie non inclus.

VIBREUR FILTRE ÉLECTRIQUE (modèle électrique)

DOTATION DE SÉRIE



0.961.0640
PP SWL R 990 ET



0.961.0015
PP-mixte acier SWL R 990 ST



2 x 0.961.0007
PP SWL R 990 ET

2 x 0.961.0023
PP-mixte acier SWL R 990 ST



6 x 0.961.0004
Filtre papier 14 µm

En option:

- 0.961.0031 Roues anti-traces
- Filtre polyester 0.961.0024
- Filtre HEPA 0.961.0025
 - 0.961.0029
- Réservoir collecteur en acier
 - 0.961.0030
- Protection brosse droite
 - 0.961.0090
- Protection balai gauche
- Batterie (modèle ET) :
 - 4 x 0.107.0004 batterie tubulaire pb-acide 6V180Ah C5
 - + 3 postes 5.511.0561
 - + 1x 5.511.1948
 - 4 batteries GEL 0.107.0072 6 MFP 180-6V 180Ah C5
 - + 3 postes 5.511.0561
 - + 1x 5.511.1948
 - 4 batteries 0.107.0082 - 6 V 250 Ah C5
 - + 3 postes 5.511.0561
 - + 1x 5.511.1948
- Chargeur de batterie (modèle ET) :
 - 0.108.0080 Chargeur de batterie 24V-30A 115-240V 50-60Hz

	SWL R 990 ET	SWL R 990 ST
Référence	0.061.0065	0.061.0066
Largeur de la brosse principale	700mm / 27,5 inc	700mm / 27,5 inc
Brosse principale+1 brosse latérale	920mm / 36,2 inc	920mm / 36,2 inc
Brosse principale+2 brosse latérale	1140 mm / 44,8 inc	1140 mm / 44,8 inc
Bac de récupération	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal
Rendem. théorique (maxi)	6200m ² /h-66736 ft ² /h	7700m ² /h-82882 ft ² /h
Traction/pente max	roues arrières /12%	roue avant /14%
Vitesse maxi	6,1 km/h-3,7mile/h	7,6 km/h-4,7mile/h
Type de moteur/puissance	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1 kW
Surface filtrante	6 m ² / 64,5 ft ²	6 m ² / 64,5 ft ²
Vibreux filtre	électrique	électrique
Dimensions/poids	143x91x114 cm / 256 kg	143x91x114 cm / 288 kg